

POROVNÁVACIA TABUĽKA RIADIACICH JEDNOTIEK

STRUČNÉ ŠPEC.	ECO LOGIC X-CORE®	PRO-C®	PCC	I-CORE®	ACC	XC-HYBRID	NODE	WVS	
POČET SEKCIÍ	4, 6	2, 4, 6, 8	4 až 16	6, 12	6 až 42 Až 48 s dekodérmi	6 až 42 Až 99 s dekodérmi	6, 12	1, 2, 4, 6	1, 2, 4
TYP*	Pevný	Pevný	Rozš.	Pevný	Rozšíriteľný	Rozšíriteľný	Pevný	Pevný	Pevný
POČET PROGRAMOV	2	3	3	3	4	6	3	3	---
POČET ŠTARTOV NA PROGRAM	4	4	4	4	8 (16 na program D)	10	4	4	---
MAX. POČET SÚČASNÝCH PROGRAMOV	---	---	---	---	2	6	---	---	---
ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	5 rokov	5 rokov	2 roky	2 roky	2 roky

PARAMETRE

TYP SCHRÁNKY	Plastová vnútorná	Plastová vnútorná Plastová vonkajšia	Plastová vnútorná Plastová vonkajšia	Plastová vnútorná Plastová vonkajšia	Plastová/ kovová Z nehrdzavejúcej ocele vonkajšia Plastový podstavec Podstavec z nehrdzavejúcej ocele	Kovová vonkajšia Z nehrdz. ocele vonkajšia Plastový podstavec Podstavec z nehrdzavejúcej ocele	Plastová vnútorná/ vonkajšia Z nehrdzavejúcej ocele vnútorná/ vonkajšia	Vodotesná	Vodotesná
KOMPATIBILITA SO SOLAR SYNC®		●	●	●	●	●			
KOMP. S CENTRÁLNYM RIADENÍM			●	●	●	●			
KOMP. S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM		●	●	●	●	●			
KOMPATIBILITA S PRIETOKOMEROM			●	●	●	●			
KOMPATIBILITA SO SENZOROM RAIN-CLIK®/FREEZE-CLIK®	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NAPÁJANIE Z BATÉRIÍ							●	●	●
POČET VSTUPOV NA PRIPOJENIE SENZOROV	1	1	1	1	2 (plastové modely) 3 (kovové a podstavcové)	4 + samostatný vstup na meranie prietoku	1	1	1
MAX. TRVANIE ZAVLAŽOVANIA U SEKcie (h)	4	4	6	6	12	6	4	6	4

* Označenie „pevný“ alebo „rozšíriteľný“ informuje o možnosti riadiacich jednotiek rozšíriť základný počet sekcií.