

# NODE

Počet sekcií: **1, 2, 4, 6**

Typ: **Napájaný z batérie/pevný počet sekcií**

## PARAMETRE

- Typ: Pevný
- Napájanie z batérií
- Počet sekcií: 1, 2, 4, 6
- Prevedenie: Vonkajšie plastové
- Nezávislé programy: 3
- Počet štartov na program: 4
- Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 6 h
- Manuálne spustenie a obnovenie programu jedným tlačidlom
- Ovládanie hlavného ventilu (dostupné v modeloch pre 2, 4 a 6 sekcií)
- Sada so solárnym panelom (SPNODE) zabezpečí bezúdržbovú prevádzku
- Predĺženie doby prevádzky napájaním z jednej alebo dvoch 9 V batérií
- Dĺžka kábla k cievke až 30 m (pri použití vodiča s prierezom 1 mm<sup>2</sup>)
- Programovateľné vypnutie
- Možnosť ponoru do hĺbky až 4 m (IP68)
- Indikátor stavu batérie
- Ochranné gumené puzdro
- Záručná doba: 2 roky
- ▶ Pamäť Easy Retrieve™
- ▶ Sezónne nastavenie: Globálne

## ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie (obj. č. 458200)
- Prevádzková teplota: -18 °C až 66 °C
- Napájanie: 9 V batéria (jedna alebo dve) alebo solárny panel
- Sada so solárnym panelom SPNODE eliminuje potrebu batérií a zabezpečí bezúdržbovú prevádzku

## CERTIFIKÁTY

- CE

▶ = Popis pokročilých vlastností na strane 99



**NODE-100**  
**NODE-100-LS**  
(bez cievky)  
Priemer: 9 cm  
Výška: 6 cm



**NODE-200**  
**NODE-400**  
**NODE-600**  
Priemer: 9 cm  
Výška: 6 cm



**NODE-100-Valve**  
Priemer: 9 cm  
Výška: 6 cm



**SPNODE**  
Výška: 8 cm  
Šírka: 8 cm  
Hĺbka: 2 cm

NODE	
Model	Popis
NODE-100	Riadiaca jednotka pre 1 sekciu (vrátane jednosmernej cievky)
NODE-100-LS	Riadiaca jednotka pre 1 sekciu (bez jednosmernej cievky)
NODE-200	Riadiaca jednotka pre 2 sekcie (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)
NODE-400	Riadiaca jednotka pre 4 sekcie (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)
NODE-600	Riadiaca jednotka pre 6 sekcií (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)
NODE-100-VALVE	Riad. jednotka pre 1 sekciu, s ventilom PGV-101-G a jednosmernou cievkou (závit NPT)
NODE-100-VALVE-B	Riad. jednotka pre 1 sekciu, s ventilom PGV-101G-GB a jednosmernou cievkou (závit BSP)

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV	
Prierez vodiča	Max. dĺžka (m)
1 mm <sup>2</sup>	30

VOLITEĽNÉ PRÍSL. (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)	
Model*	Popis
458200	Cievka na js napätie
SPNODE	Sada so sol. pan. pre Node